

Meier Rafz – Das Unternehmen reinigt seit über 60 Jahren einwandfrei Oberflächen – vom Einzelstück bis zum Grossauftrag – und trägt somit bei zur Werterhaltung für Fensterläden und Gartenmöbel.

Ablaugen schafft Grundlage für gelungene Renovation

Fensterläden und Gartenmöbel aus Holz – die tagein tagaus Sonne, Regen, Schnee, Wärme und Kälte ausgesetzt sind – verwitern im Laufe der Jahre. Die Farbe erhält Risse, beginnt aufzuspringen und abzublättern. Angesagt ist nun eine umfassende Renovation. Wichtigste Voraussetzung für das Auftragen eines neuen Farbanstrichs ist eine saubere, trockene, grundierte Unterlage. Genau darauf sind die Ablaug-, Entlackungs- und Grundierungs-Profis von Meier Oberflächen AG, besser bekannt unter dem Begriff Meier Rafz, spezialisiert.

Erste Station für die zu behandelnden Läden – es können selbstverständlich auch Gartenmöbel oder antike Holzmöbel sein – ist der Ablaug-Automat. Dieser wurde speziell für Meier Rafz entwickelt und konstruiert. Während rund einer Stunde durchlaufen die Läden hier fünf Zonen, in denen sie mittels Sprühverfahren mit Natronlauge, Kaltwasser, Neutralisierung, Säuregemisch und Warmwasser behandelt werden. Anschliessend werden die Läden nochmals mit Kaltwasser abgespritzt, bevor sie für 70 Stunden in den Trocknungsraum gelangen, wo

sie bei 55 Grad bis auf 6 Prozent Restfeuchtigkeit getrocknet werden.

Perfekte Behandlung für langjährige Freude

Auf der nächsten Station werden die Holzfasern der Oberfläche angesengt und die Läden anschliessend in der Glasmehlstrahlmaschine entfasert. Im nächsten Arbeitsgang bürsten die Fachleute die Beschläge und schleifen das Holz von Hand nach. Bei Läden zum Fertigspritzen kontrolliert nun ein Schreiner die Läden auf allfällige schadhafte Teile. Dann werden die Beschläge mit

Rostschutz (Naturläden ausgenommen) behandelt, und die Läden im Tauchbad farblos imprägniert.

Für Naturläden, die nicht lackiert werden, ist die Vorbehandlung hier zu Ende. Lautet der Auftrag jedoch die Läden farblich zu spritzen oder zu streichen, werden sie nun trommelgrundiert, feingeschliffen und ein zweites Mal trommelgrundiert. Nun sind sie bereit für das Spritzwerk. Dort werden die Läden wenn nötig gespachtelt. Danach werden im Heiss-spritzverfahren ein Vorlack sowie ein Decklack aufgebracht.

Die ganze Prozedur von der An-

Verwitterte Holzläden vor dem Ablaugen.



lieferung bis zum Abschluss der Vorbehandlung dauert in der Regel rund drei Wochen. Bei Läden, die vorbehandelt und anschliessend fertig gespritzt werden, beträgt die Frist acht bis zehn Wochen. Die Wartezeit lohnt sich, denn nach dieser gründlichen und sorgfältigen Behandlung bereiten die Läden wieder viele Jahre lang Freude.

meier.rafz

Meier Oberflächen AG
Im Hard 4
8197 Rafz
Tel. 043 433 44 00
www.meier.rafz.ch



Erste Station im Ablauf ist der Ablaugautomat.



Glasmehlstrahlmaschine entfasert die Läden.



Mittels Handarbeit erfolgt der Feinschliff.



Jetzt sind die Läden bereit für das Spritzwerk.